



- 1 | *Achtung > Am Schild sind Sicherungsnasen diese müssen immer seitlich sein, achten Sie auf die Formate Hoch und Quer! Aufkleber „ON TOP“ beachten.*
- 2 | *Systemschild positionieren und anschrauben, Achtung > Senkkopfschrauben verwenden (Kopf Dm 7,8mm). Achtung > Die Schrauben dürfen nicht vorstehen um sicherzustellen dass die Gläser optimal einrasten.*

## TEXTWECHSEL mittels Haftsauger



- 1 | *Haftsauger in der Scheibenmitte ansaugen.*
- 2 | *Abdeckscheibe hochziehen, zugleich Schildrand entgegen halten.*
- 3 | *nach dem Einlegerwechsel die Abdeckscheibe auf einer Seite einstecken (a), mit dem Sauger leicht vorwölben (b) und auf der anderen Seite einstülpen (c).*
- 4 | *Die Abdeckscheiben sind einseitig entspiegelt. Achten Sie darauf bei einem Textwechsel.*

*Bei neuen Schildern sind auf den Abdeckgläsern vorne und hinten Schutzfolien angebracht.*

## Reinigung und Pflege von Acrylglas

*Die Abdeckscheiben/Acrylgläser sind statisch aufgeladen und können über die Jahre Staub anziehen (Wölkchen-Bildung).*

- 1) *Nehmen Sie einen weichen fusselfreien Lappen, befeuchten Sie ihn mit Wasser und wischen damit vorsichtig die Oberfläche ab. Bei zu feuchter Reinigung kann der Papiereinleger Wellen schlagen.*
- 2) *Sind die Gläser stärker verschmutzt ist es besser die Gläser aus dem Schild zu nehmen, auf einen weichen Untergrund legen und mit Plexiglas- oder Glasreiniger säubern. Mit einem weichen fusselfreien Lappen trocken wischen.*

*Achtung > Verwenden Sie keine alkoholhaltigen oder aggressiven Reiniger, staubige Gläser nicht trocken wischen, sie würden zerkratzen.*

